

Telefon ve telsiz görüşmelerinin bilgisayara kaydedilmesini sağlayan, profesyonel kullanıma uygun kayıt cihazlarıdır.

Canlı dinleme de dahil olmak üzere tüm özellikleri yerel ağ ve internet üzerinden kullanılabilir.

Uzak bilgisayarlara yazılım kurmadan web tarayıcıdan erişilir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Analog telefon görüşmelerinin arayan ve aranan numara bilgisi ile kaydı,
- Bir saatlik görüşme 3,5 MB yer kaplayacak kadar sıkıştırılabilir,
- Tek bilgisayarda 2 – 64 kanal kayıt kapasitesi,
- Devam eden veya eski kayıtlara not ekleme, nota göre araştırma,
- Kayıtların önemli anlarını işaretleyip açıklama yazma,
- Kayıtlarda rehberdeki isimlerin gösterimi,
- Gelişmiş yedekleme seçenekleri,
- Gelişmiş alarm bildirimi,
- E-posta ile görüşme kaydı yollama,
- Kayıt ses seviyesini ayarlama,
- Kayıta zayıf ve yüksek seviyeli sesleri dengeleme,
- Kolay ve hızlı kurulum.



Kullanım alanları:

- Çağrı merkezleri,
- Kritik telsiz görüşmeleri yapılan güvenlik, askeriye, ulaşım gibi kurumlar,
- Telefonda finansal işlem yapan kuruluşlar,
- İhbar ve şikayet telefonları,
- Hukuk büroları, sigorta şirketleri,
- Hastaneler, Cezaevleri.

TELSİZ KİMLİK BİLGİLERİNİN ALGILANMASI (İsteğe bağlı):

- Analog telsizlerde konuşanın kimliği kayıtlarda gösterilir.
- Telsiz lisansı olmayan cihazlarda kimlik bilgisi gösterilmeden yalnızca ses kaydı yapılır.

EK MODÜLLER (İsteğe bağlı):

- BİP modülü ile kayıt sırasında hatta uyarı amaçlı periyodik BİP sesi eklenebilir.
- Koruma modülü ile hatlardan gelebilecek yıldırım veya aşırı gerilimlere karşı koruma sağlanır.

Plusdinle.com ÜYELİĞİ (İsteğe bağlı):

- Statik IP almadan, port yönlendirmeden internet üzerinden kolay erişim için kullanılır.

PRO Özellik Paketi (İsteğe bağlı):

- Telefon rehberine istenen sayıda kişi ve numara ekleme,
- Telefon rehberinin içeri-dışarı aktarma,
- Numaraya bağlı kaydet-kaydetme özelliği,
- İstenen sayıda yedekleme görevi tanımlama,
- İstenen sayıda kullanıcı profili ve kullanıcı tanımlama,
- Sistem ve kullanıcı olaylarını filtreleme-raporlama,
- Tarih-saat sunucusu tanımlama,
- Şifreli kayıt saklama,
- Birden fazla kayıt bilgisayarını birlikte çalıştırarak binlerce kanallı sanal sistem oluşturma.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Modeller	2 kanal: VR2+ 4 kanal: VR4+ 8 kanal: VR8+
Bilgisayar bağlantısı	USB 1.1 - 2.0 - 3.0
Örnekleme frekansı	8 / 16 / 24 KHz
Bant genişliği	3.400Hz / 8.000Hz / 12.000Hz
Ağ bağlantısı bant genişliği	8Kbit/s
Sinyal/Gürültü oranı	40dB
AC/DC Giriş empedansı	2 Mohm
Sıkıştırma biçimi	PCM, OGG, Flac, GSM 6.10, MP3
Sıkıştırma oranı	1:1 – 1:7,8
Telefon kayıt başlatma	Hat gerilimi, Ses seviyesi, Elle
Analog telsiz kayıt başlatma	Ses seviyesi
Aranan numara gösterimi	DTMF
Arayan numara gösterimi (CLIP)	ITU-T V.23 FSK, Type 1 ETSI 300 659-1, 2, 3
CLIP paket formatları	SDMF/MDMF
Telsiz numara gösterimi	CCIR 5-ton
İşletim sistemi	Tüm Windows sürümleri (64 bit sürümler dahil)
Hat girişleri	Her hat için bir adet RJ11 soket
Boyutlar (mm)	2 ve 4 kanal: 110 x 135 x 40 / 8 kanal: 149 x 185 x 40
Güç ihtiyacı	Tüm hatlar kayıta iken en fazla 150mA
Çalışma şartları	Sıcaklık: 5 – 40°C, Bağıl nem: %10 - %80
Ağırlık	2 ve 4 kanal: 200g / 8 kanal: 300g

Teknikom Elektronik önceden duyurmaksızın ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. (r1)



TEKNİKOM ELEKTRONİK
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: (216) 576 03 34
Fax: (216) 576 02 49
www.teknikom.com
info@teknikom.com